

- (1) **SERTIFIKAAT**
- (2) Sertifikaadi number: **ZP/B020/16-PZ**
- (3) Toode: **Ankurdusseade tüüp A**
Tüübid: ABS-Lock® III-HW
- (4) Tootja: **ABS Safety GmbH**
- (5) Aadress: **Gewerbering 3, 47623 Kevelaer, Saksamaa**
- (6) Toote konstruktsioon ja selle mis tahes aktsepteeritav variant on määratletud siinse sertifikaadi lisas.
- (7) Sertifitseerimisasutus DEKRA EXAM GmbH kinnitab, et see toode vastab allpool punktis 8 loetletud katsetamiseskirja nõuetele. Katsetulemused on kantud katsearuandesse PB 15-142.
- (8) Nõuded on vastavuses standarditega
DIN EN 795:2012 **DIN CEN/TS 16415:2013**
- (9) See sertifikaat puudutab ainult määratletud toote konstruktsiooni ja katseid kooskõlas ettenähtud nõuetega. Lisanõudeid, mis kehtivad selle toote tootmisprotsessi ja tarnimise kohta, see sertifikaat ei hõlma.
- (10) Tootjal on õigus paigaldada vastavusmärgis toodetele, mis on vastavuses tüübihindamise läbinud tüüpidega.
- (11) See sertifikaat kehtib kuni 24.01.2021.

DEKRA EXAM GmbH
Bochum, 25.01.2016

Allkirjastas: Wiegand
Sertifitseerimisasutus

Allkirjastas: Mühlenbruch
Eriteenuste osakond

Kinnitame, et tõlge saksakeelsest originaalist on õige.
Vahekohtu puhul on kehtiv ja kohustav ainult saksakeelne sõnastus.

Stefan Wiegand
Sertifitseerimisasutus

Volker Mühlenbruch
Eriteenuste osakond

Lehekülj 1/2 sertifikaadist ZP/B020/16-PZ
Seda sertifikaati võib avaldada ainult täielikult ja ilma muudatusteta.
DEKRA EXAM GmbH, Dinnendahlstrasse 9, 44809 Bochum, Saksamaa. Telefon +49.234.3696-105, faks +49.234.3696-110, zs-exam@dekra.com

(12) Lisa

(13) **Sertifikaat**
ZP/B020/16-PZ

(14) 14.1 Objekt ja tüüp
Ankurdusseade, tüüp A
Tüübid: ABS-Lock® III-HW

14.2. Kirjeldus

ABS-Lock® II-HW tüüpi ankurdusseade on üksik ankrupunkt mida kasutatakse maksimum kolme inimese kaitsmiseks kõrguselt kukkumise eest. Seade on mõeldud paigaldamiseks puidust pindadele.

Kui seade paigaldatakse ilma väljaulatuseta kasutatakse kuni 200 mm pikkust keermetega varrast (Ø 16 mm). Siis, on ringikujulise silmuse põhi kinnituspinnaga vastu. Alternatiivina paigaldamisele vastu pinda on võimalik kasutada, on võimalik paigaldada välja ulatuva osaga. Sellel variandil on tugitoru (Ø 16 mm) kuni 500 mm kõrgusega ankurduseadmele. Mõlemasse otsa on tehtud keermed. Alumises keermes on screwed sleeve ja toothed lock washer (Ø 65 mm), mis on seadme külge lükatud. Toothed lock washer on 3.5 mm paks.

Toe ülemises otsas on ringi-kujuline silmus M16 kindlalt kinni kruvitud. Kasutajad saavad end kõrgusest kukkumise eest kaitsta ühendades oma isikliku turvavarustuse silmusega.

Ankurdusseade on valmistatud korrosiooni-vastasest terasest ja on ette nähtud koormuseks igast suunast.

(15) Katsearuanne

PB 15-142, 2016-01-25